



# HICS986

## 产品特点


英特尔® 凌动™ Cedar Trail低功耗、高性能、高可靠性的超薄无风扇工控机




AMD eBrazos+ Hudson-M1



SODIMM DDR3 1066



VGA+HDMI



Gigabit LAN



7.1 Channel Audio



Fanless

## 特征

- 英特尔® 凌动™ Cedar Trail处理器N2600 / 2800
- 板载2GB DDR3内存,更加高可靠稳定
- 英特尔® 3600系列图形媒体加速器
- 丰富的IO接口; 6个USB,1个串口
- 超薄无风扇设计
- 1个英特尔千兆网卡, 支持WIFI / 3G 网络
- 宽电压输入,高等级EFT 2KV防护,保证系统的稳定性
- 工业级环境温度设计,适应严苛的工作环境要求

## 规格

处理器系统	CPU	英特尔® 凌动™ Cedar Trail处理器N2600 / 2800	
	CPU插槽	板载	
	前端总线	800 / 1066MHz	
	芯片组	CG82NM10	
	BIOS	系统BIOS: SPI BIOS	
内存	技术架构	DDR3L-800MT/s and 1066MT/s	
	容量	板载2GB	
	插槽	N/A	
视频	图形控制器	英特尔® 3600系列图形媒体加速器	
	LCD	N/A	
		N/A	
	LVDS	N/A	
		N/A	
	DVI	N/A	
		N/A	
	HDMI	支持 HDMI 1.3, 接口类型 A, 19针 最高分辨率: 2560 * 1600	
VGA		1 * DB15 VGA 最高分辨率: 1920 * 1200	
	双显支持	VGA+HDMI	
网络	控制器	网络1: 英特尔82583V千兆网卡 网络2: N/A	
音频	控制器	瑞昱HD ALC662音频解码(LINEOUT + 麦克风)	
Super I/O	控制器	WINBOND 83627DHG, 支持系统温度侦测	
硬件监测	看门狗定时器	定时器1-255秒/分, 溢出时引起复位	
	智能风扇	N/A	
TPM	控制器	N/A	
I/O接口	USB	6个兼容USB 2.0/1.1	
	串口	1个RS232	
	并口	N/A	
	PS/2	N/A	
	GPIO	N/A	
	IR	N/A	
	扩展接口	PCIeX16	N/A
		PCIeX4	N/A
PCIeX1		N/A	
PC104		N/A	
PCI		N/A	
Mini-PCIe		1个Mini-PCIe 1x插槽, 支持WIFI/3G无线通信	
UIM Scoket		1个标准SIM卡插槽	
存储	SATA	1个SATAII	
	IDE	N/A	
	SSD	N/A	
	SD卡	N/A	
	Compact Flash	N/A	
电源	电源类型	宽电压直流 12-24V	
	电源功耗	典型功耗: 12W	
工作环境	工作温度	-20°C ~ 60°C	
	存储温度	-40°C ~ 85°C	
	工作湿度	10% ~ 90% 相对湿度, 无凝露	
	存储湿度	10% ~ 90% 相对湿度, 无凝露	
外观尺寸	尺寸	145mm(长) * 135mm(宽) * 32mm(高)	
	重量	0.7Kg	
认证		FCC, CE, RoHS 标准	

## 订货信息

HICS986-N2600

Intel N2600 1.6G CPU with 2GB DDR3,SSD/HDD,VGA/HDMI,1\*COM,6\*USB, 1\*LAN,12V@3A电源适配器,无风扇电脑

HICS986-N2800

Intel N2800 1.8G CPU with 2GB DDR3,SSD/HDD,VGA/HDMI,1\*COM,6\*USB, 1\*LAN,12V@3A电源适配器,无风扇电脑

可选配件: WIFI\3G LAN